




IL09 STELLA


IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso 




IL09 - 01
Circular reflector asimétrico



IL09 - 02
Circular grande



Diámetro de empotramiento



Halógeno

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado*
STELLA IL09	01 (circular) 02 (circular grande)	D (AR111) J (PAR30) K (PAR38)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B, E, F, G, N, T, V, I, C, D, J, H, O, U, W

Tabla de consumo	
Halógeno PAR30	50W
Halógeno PAR38	50W máx.
Halógeno AR111	90W máx.
1 COB	22.5W

LED COB

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado*	Color de luz	Reflector
STELLA IL09	01 (circular) 02 (circular grande)	L (LED)	001 (1 LED COB)	8 (110-220V)	B, E, F, G, N, T, V, I, C, D, J, H, O, U, W	C Blanco cálido F Blanco frío	A Asimétrico G Concentrado 10° J Medio 34° B Abierto 71°

* **B** Blanco, **E** Satín, **F** Titanio, **G** Grafito, **N** Negro, **T** Terra, **V** Verde, **I** Acero inoxidable, **C** Anodizado+blanco, **D** Anodizado+satin, **J** Anodizado+titanio, **H** Anodizado+grafito, **O** Anodizado+negro, **U** Anodizado+terra, **W** Anodizado+verde.

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: H004 housing aluminio, H005 housing aluminio HID.

IP67	 Empotrado	EVU 50 000 hr	 Temperatura de operación °C +50 -40	 ARCHIVO IES	Flujo total BF 1911Lm	Flujo total BC 1470Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 4750K	BC 3000K
-------------	---	-------------------------	---	--	---	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------