

IL50 GALENA

¡PRODUCTO NUEVO!


IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso

CONECTOR IP 68


- ✓ Luminaria lineal para empotrar
- ✓ Cuenta con un cuerpo disipador de aluminio extruido
- ✓ Acabado en pintura electrostática de poliéster
- ✓ Fuente remota integrada con IP 67
- ✓ Conector fuente-luminaria IP 68 para fácil sustitución
- ✓ Cristal templado de 6 mm de espesor
- ✓ Luminaria con un consumo máximo de 60W para Galena 4FT




IL50 - 41






IL50 - 42



IL50 - 43



IL50 - 44



Empotrado en housing

Monocromático y Luz de Luna

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA	41 (371mm)	L (LED)	006 LEDs (41)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco	A Ámbar	C Concentrada 11°
	42 (672mm)		012 LEDs (42)		D Anodizado+satin	R Rojo	M Media 30°
	43 (973mm)		018 LEDs (43)		H Anodizado+grafito	V Verde	D Difusa 40°
	44 (1274mm)		024 LEDs (44)		J Anodizado+titanio	Z Azul	E Elíptica 14x34°
IL50					O Anodizado+negro	C Blanco cálido	H Asimétrica 20X65°
					U Anodizado+terra	G Blanco cálido 2700K	
					W Anodizado+verde	F Blanco frío	
						D CFV	
						B CFZ	

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051.

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86, Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo alto brillo

Monocromático	
6 LEDs	18W Potencia máxima para color rojo y ámbar 15.3W
12 LEDs	30W Potencia máxima para color rojo y ámbar 25.5W
18 LEDs	45W Potencia máxima para color rojo y ámbar 38.25W
24 LEDs	60W Potencia máxima para color rojo y ámbar 51W

Tabla de consumo alto brillo

RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico	
6 LEDs	15W
12 LEDs	26W
18 LEDs	45W
24 LEDs	60W

Tabla de consumo bajo brillo

Monocromático	
28 LEDs	4.4W
56 LEDs	7.44W
84 LEDs	10.48W
112 LEDs	13.52W

Flujo total 6 LEDs BF 1170Lm	Flujo total 6 LEDs BC 787Lm	Flujo total 12 LEDs BF 2340Lm	Flujo total 12 LEDs BC 1573Lm	Flujo total 18 LEDs BF 3510Lm	Flujo total 18 LEDs BC 2360Lm	Flujo total 24 LEDs BF 4680Lm	Flujo total 24 LEDs BC 3146Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 4750K	BC 2700K 3000K	Empotrado	IP67	Temperatura de operación °C +50 -40	EVU 50 000 hr
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------	------	--	-------------------------



RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA IL50	41 (371mm) 42 (672mm) 43 (973mm) 44 (1274mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	M RGB N RGB RF K RGB DMX X RGB DMX RF E dynamic white (controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico (controlado a través de señal DMX RF)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° H Asimétrica 20X65°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.

Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051. Para tecnología RGB (controlador D083, amplificador D060 opcional).

Para tecnología RGB RF (transmisor de señal RF D033 y repetidor de señal RF D032). Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090).

Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).

Monocromático bajo brillo

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA IL50	41 (371mm) 42 (672mm) 43 (973mm) 44 (1274mm)	L (LED)	028 LEDS (41) 056 LEDS (42) 084 LEDS (43) 112 LEDS (44)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar R Rojo C Blanco cálido F Blanco frío Z Azul V Verde	S Sin óptica

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051.