



IL85 EYE




IL85 - 01
Circular




IL85 - 02
Circular grande




IL85 - 03
Cuadrada




IL85 - 04
Ovalada



IL85 - 06
Reja 2 salidas



IL85 - 08
Reja 4 salidas



Housing H034

Housing H035

Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
EYE IL85	01 (circular) 02 (circular grande) 03 (cuadrada) 04 (oval) 06 (reja 2 salidas) 08 (reja 4 salidas)	L (LED)	001 (1 LED)	8 (110-220V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo V Verde Z Azul	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° (Estas ópticas NO aplican para forma reja 2 y 4 salidas) S Sin óptica

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86. Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total
1 LED
BF
122Lm

Flujo total
1 LED
BC
94Lm

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

BF
4750K

BC
2700K
3000K

ARCHIVO
IES

Temperatura de
operación
+50
-40

EVU
50 000 hr

IP67

Empotrado

Tabla de consumo

1 LED 1.25W

