

EQUIPO DE MEDICIÓN

Mide y conoce diferentes parámetros para tomar decisiones en proyectos o instalaciones

ESPECIALIZADO Disponible solo bajo pedido



OSC-100 de 100 MHz

OSC-200 de 200 MHz

OSCILOSCOPIO

- Alimentación de 100 a 240 Vca
- Salida de voltaje típica de 5 Vpp dentro de 1 MOhm
- Fusible de 2 A, 250 Vca
- Display de 7 pulgadas con 64 K de colores TFT
- Resolución de 800 x 480 px
- Contraste ajustable en 16 niveles
- 2 canales por medio de conector BNC
- Conector BNC para función "ext trig"
- Puerto USB para respaldo de gráficas
- Puerto USB "B" para conexión a PC



HER-430

**MEDIDOR DE DISTANCIA
LÁSER, 50 M**

- Calcula área o volumen
- Medida indirecta
- Unidades de medida: pies (ft), pulgadas (in) o metros (m)
- Incorpora doble nivel
- Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas)



HER-440

**MEDIDOR DIGITAL DE FLUJO
Y VELOCIDAD DE AIRE
(ANEMÓMETRO)**

- Medición directa
- Función HOLD
- Pantalla iluminada
- Velocidad en: m/s, km/h, mil/h, ft/s, ft/min y nudos
- Flujo de aire en: m³/min (CMM), m³/s (CMS) o ft³/min (CFM)
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



HER-403

DECIBELÍMETRO DIGITAL

- Rango amplio dinámico
- Respuesta baja y alta ajustable
- Función de retención de máximo valor
- Salida auxiliar de ca/cc
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



HER-408

**LUXÓMETRO DIGITAL
PROFESIONAL**

- 4 niveles de resolución: x1, x10, x100 y x1000
- Auto rango
- 2 unidades de medida: lx (lux) y Fc (foot-candle)
- Función Hold
- Sensor con foto diodo
- Factor cosenoidal
- Filtro para corrección de color
- Cumple con el CIE
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)