

# \_CABLES TOMA CORRIENTE (INTERLOCK) Y CONTACTOS\_



- 3X18Z-2.5** de 2,5 m
- Clavija polarizada
  - Terminal de ojillo y cable desnudo
  - Cable calibre 18 AWG



- LINEA18** calibre 18 AWG de 1,5 m  
**LINEA20** calibre 20 AWG de 1,5 m
- Cable desnudo



- 505-100** de 15 cm
- Jack decano tipo T
  - Calibre 14 AWG
  - Cobre estañado
  - Bordes de latón y lamina de zinc
  - Aislante de silicón retardante al fuego



- 505-105** de 15 cm
- Plug decano tipo T
  - Calibre 14 AWG
  - Cobre estañado
  - Bordes de latón y lamina de zinc
  - Aislante de silicón retardante al fuego



- 905-120**  
**CONTACTO POLARIZADO PARA CHASIS**
- Cara plana
  - Soporta hasta 125 Vca 15 A



- AMB-2P**  
**CONTACTO PARA CHASIS**
- Cara plana
  - Soporta hasta 125 Vca 15 A

## PORTA PILAS



- 258-805**
- Porta pilas para 4 pilas tipo AA
  - Incorpora plug invertido 2.1 mm



- 258-814**
- Porta pilas para 4 pilas tipo AA



- 258-802**
- Porta pilas para 2 pilas tipo AA



- 258-810**
- Broche porta pila para pila cuadrada de 9 V
  - Cable de 10 cm