



**CAU-175**  
**DESOLDADOR POR SUCCIÓN DE AIRE, GRANDE**

- Fabricado en plástico antiestático
- Con punta de teflón



**CAU-179**  
**DESOLDADOR POR SUCCIÓN DE AIRE, MEDIANO**

- Fabricado en plástico antiestático y de alta resistencia
- Punta de teflón resistente a altas temperaturas
- Con mango acojinado



**CAU-170**  
**DESOLDADORA POR SUCCIÓN DE AIRE, CHICO**

- Fabricado con aluminio de alta resistencia
- Con punta de teflón



**CAU-180**  
**BASE CON ESPONJA PARA CAUTÍN TIPO LÁPIZ**

- Sujeta cautín de metal de alta resistencia
- Base de plástico resistente al impacto
- Esponja es de polietileno



**CAU-311**  
**ESPONJA PARA LIMPIAR PUNTAS DE CAUTÍN**

- Fabricada en polietileno
- Dimensiones: 8.5 cm de frente x 4.4 cm de alto x 1 cm de espesor



**TC205**  
**ESPONJA PARA LIMPIAR PUNTAS DE WTCPT Y WES51**

- Dimensiones: 6.6 cm de frente x 6.2 cm de alto



**CAU-168**  
**MALLA DESOLDADORA DE COBRE**

- 2 mm de ancho
- 1.5 m de longitud



**SOL-025 de 25 gr**  
**SOL-060 de 60 gr**  
**PASTA PARA SOLDAR**

- Fundente rápido y agresivo
- Adherencia para la soldadura



**CAU-177**  
**PUNTA DE REPUESTO PARA CAU-175**

- Fabricada en plástico y teflón
- 2 cm de diámetro
- 3.9 cm de longitud



**SOL60-020**  
**TUBO CON 17 GR (2,5 M)**  
**DE SOLDADURA**

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



**SOL63-450**  
**ROLLO DE SOLDADURA**  
**DE 450 GR**

- Composición 63/37 de estaño-plomo
- Diámetro de 0,8 mm



**SOL60-450**  
**ROLLO DE SOLDADURA**  
**DE 450 GR**

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



**SOL60-100**  
**ROLLO DE SOLDADURA**  
**DE 100 GR**

- Composición 60/40 de estaño-plomo
- Diámetro de 1 mm



**CAU-118**  
**PUNTA CÓNICA PARA**  
**CAU-105 Y CAU-115**

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 70 mm de longitud



**CAU-132**  
**PUNTA CÓNICA PARA**  
**CAU-130**

- Fabricada en cobre
- 4 mm de diámetro
- 50 mm de longitud



**CAU-192**  
**PUNTA CÓNICA PARA**  
**CAU-190**

- Fabricada en cobre estañado
- Dimensiones: 47 mm de diámetro 6,4 cm de longitud



**CAU-266**  
**PUNTA CÓNICA EXTRAFINA**  
**PARA CAU-265 Y CAU-275**

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



**CAU-268**  
**ELEMENTO TÉRMICO**  
**PARA CAU-265 Y CAU-275**

- Cerámica de alto rendimiento
- Resistencia interna de 13 Ohms
- Temperatura máxima de 600°C



**CAU-277**  
**PUNTA CÓNICA PARA**  
**CAU-265 Y CAU-275**

- Fabricada en cobre
- 6 mm de diámetro
- 42 mm de longitud



**MT1-2**  
**2 PUNTAS CON ROSCA**  
**PARA SP-23 Y SP-25N**

- Fabricadas en cobre
- 4 mm de diámetro
- 37 mm de longitud



**7135W**  
**2 PUNTAS PARA 8200**

- Fabricadas en cobre
- 4 mm de diámetro
- 65 mm de longitud



**PTA7**  
**PUNTA TIPO DESTORNILLADOR PARA WTCPT**

- Temperatura de operación: 371°C (700°F)
- Fabricada en cobre
- 35,3 mm de longitud
- 1,6 mm de diámetro en la punta



**PTK7**  
**PUNTA TIPO DESTORNILLADOR PARA WTCPT**

- Temperatura de operación: 371°C (700°F)
- Fabricada en cobre
- 45 mm de longitud
- 1,2 mm de diámetro en la punta