




2024




15-0050-65

-03 Gris




15-0100-65

-03 Gris



15-0150-65

-03 Gris




Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	IP	Material
15-0050-65	50W	6000K	COB bridgelux	4500	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0100-65	100W	6000K	COB bridgelux	9000	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0150-65	150W	6000K	COB bridgelux	13500	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado

Materiales:

1. Perfil de aluminio 6063 con aleación de óxido en la superficie.
2. Difusor de PC opalino.
3. Tapa de plástico.
4. Grapa de plástico o acero inoxidable.
5. Accesorios incluidos. También se venden por separado.

AP-1616

-12 Aluminio



*Longitud: 2m

Accesorios




TAP-1616
Par de tapas
finales



CLIP-1616
Par de grapas
y tornillos

AP-2507

-07 Negro -12 Aluminio



*Longitud: 2m




TAP-2507
Par de tapas
finales




CLIP-2507
Par de grapas
y tornillos

AP-2011

-07 Negro -12 Aluminio




*Longitud: 2m



Par de tapas
finales

AP-2811

-12 Aluminio



*Longitud: 2m



TAP-2811
Par de tapas
finales