



Iluminación Profesional Catálogo-X 2019-2020



RF WIRELESS
Menos es más



3 Controles Remotos
distintos, 1 receptor



Controlador Mini
RGB-3-3A

Controlador RGB-3-3A

» VoltajeEntrada	DC12V-DC24V
» Máx. Corriente de Carga	Máx. 3A × 3CH
» Máx. Poder de Salida	108W/216W (12V/24V)
» Temp. de Operación	-30°~55°C
» Dimensiones	L135×W30×H20mm
» Peso (N.W.)	47g

Mini Controles. En Kit o Individuales

Nuestro Kit incluye Control Remoto + Controlador.



CM-1 M1+RGB-33A

CR Dimeo



CM-2 M2+RGB-33A

CR Temp Color



CM-6 M6+RGB-33A

Cambio de Color



Mini para RGB M8+M4-5A

Cambio de Color



RGB-3600

- » Controlador RGB, 32 Secuencias, con memoria: 4 escenas
- » Incluye control remoto
- » Voltaje de entrada DC12V~DC24V
- » Máx. poder de salida: 216W/432W(12V/24V)
- » Dimensiones: L211×W40×H30(mm)



RGB-0300

- » Controlador DMX RGB, 39 Secuencias.
- » Incluye control remoto
- » Voltaje Entrada 12V CD~24VCD
- » Máx. Poder de Carga: 288W/576W/(12V/24V)
- » Escala de Grises de Salida:
- » Modo DMX: 256niveles/CH,
- » RGB modo: 1024 nivles/CH
- » Dimensiones: L163×W108×H40mm

¡Celebremos
10 años contigo!



www.astroled.com.mx



Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)