



2024



FV-48110-*

2835 Top LED

Caracterísiticas

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 615 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 615 lm/m
Dimensiones	W11xH7mm, Rollo con L50m
Unidad / Corte	30 LEDs / 50cm
Consumo	480W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs/m
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP65

Se vende por metro o al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110



3000K



4000K



FS-27352-*

3528 Top LED

Caracterísiticas

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 615 lm/m Luz Fría CW (6000K) / 230 lm/m
Dimensiones	W110xH75mm, Rollo con L50m
Unidad / Corte	6 LEDs / 50cm
Consumo	180W (3.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP44

Se vende por metro o al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110




6000K

Accesorios

*Se venden por separado



SET-48110
Kit de instalación



AT-2011
Cinta doble cara



CP-27352
Clip de sujeción



EC-27352
Tapa final



WP-1000
Pegamento



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto

2024

+10 años dedicados
a la iluminación arquitectónica

Comprometidos a ofrecer productos lumínicos de vanguardia que ayuden
a transformar espacios en ambientes de bienestar y confort.

astro
LED Lighting

www.astroled.com.mx

 Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)

 Instagram: [astroledlighting](https://www.instagram.com/astroledlighting)