



Iluminación Profesional Catálogo-X 2019-2020

Dseries

Controlador LED
Panel Touch
Bajo Voltaje

Controladores de pared touch que hacen la vida más simple.



DIM-D1



D2-TC



E35-RGB

DIM-D1

- » Voltaje de Entrada DC12V~DC24V
- » Máx. corriente de carga 4A x 3CH Máx. 12A
- » Máx. poder salida 144W/288W (12V/24V)
- » Nivel escala grises 4096
- » Temp. de Operación -20° ~ 60°C
- » Dimensiones L86xW86xH36mm
- » Peso (N.W.) 210g



D2-TC

- » Voltaje de Entrada DC12V~DC24V
- » Máx. corriente de carga 4A x 3CH Máx. 8A
- » Máx. poder salida 96W/192W (12V/24V)
- » Temp. de Operación -20° ~ 60°C
- » Dimensiones L86xW86xH36mm
- » Peso (N.W.) 210g



E35-RGB

- » Voltaje de Entrada DC12V~DC24V
- » Máx. corriente de carga 4Ax3CH Máx. 12A
- » Máx. poder salida 96Wx3CH Máx. 288W
- » Temp. de Operación -20° ~ 55°C
- » Dimensiones L86xW86xH36mm
- » Peso (N.W.) 225g



Diagrama de Cableado:

Ejemplo de Cableado 1: Conexión con tira 12V, Máx. 144W(12V)



Ejemplo de Cableado 2: Conexión con tira 24V, Máx. 288W(24V)



*Se vende por separado

