



Iluminación Profesional Catálogo-X 2019-2020



Controlador LED
Panel Touch
Bajo Voltaje

Controladores de pared touch que hacen la vida más simple.



DIM-D1

D2-TC

E35-RGB

DIM-D1

» Voltaje de Entrada	DC12V~DC24V
» Máx. corriente de carga	4A x 3CH Máx. 12A
» Máx. poder salida	144W/288W (12V/24V)
» Nivel escala grises	4096
» Temp. de Operación	-20° ~ 60°C
» Dimensiones	L86xW86xH36mm
» Peso (N.W.)	210g



D2-TC

» Voltaje de Entrada	DC12V~DC24V
» Máx. corriente de carga	4A x 3CH Máx. 8A
» Máx. poder salida	96W/192W (12V/24V)
» Temp. de Operación	-20° ~ 60°C
» Dimensiones	L86xW86xH36mm
» Peso (N.W.)	210g



E35-RGB

» Voltaje de Entrada	DC12V~DC24V
» Máx. corriente de carga	4Ax3CH Máx. 12A
» Máx. poder salida	96Wx3CH Máx. 288W
» Temp. de Operación	-20° ~ 55°C
» Dimensiones	L86xW86xH36mm
» Peso (N.W.)	225g



Diagrama de Cableado:

Ejemplo de Cableado 1: Conexión con tira 12V, Máx. 144W(12V)



Ejemplo de Cableado 2: Conexión con tira 24V, Máx. 288W(24V)



Caja para instalación



CR-D1

*Se vende por separado

¡Celebramos
10 años contigo!



www.astroled.com.mx



Facebook: astroledlighting