



astro

CATÁLOGO 2022
Edición II

RGB / RGBW

Bajo voltaje
Exteriores



FS-0036-RGB

5050 Top LED

Características

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W10 x H3mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	8.6W/m (43.2W/5m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGB



FS-96555-RGBW

RGBW Top LED

Características

Lúmenes	RGB + NW (4000K luz neutra) / 1008 lm/m
Dimensiones	L5000 x W12 x H2.3mm
Unidad / Corte	6LEDs / 10cm
Consumo	96W (19.2 W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGBW

Accesorios

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V



AP-1616
Perfil 90°



AP-2507
Perfil arco



AP-2811
Perfil recto



M8+M4-5A
Controlador



WIFI-106
Receptor




F4-5A
Receptor




CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos

FS-0036-RGB




FLS-103-D
Conector
Tira-Cable-Tira



FLS-1054-10RGB
Conector
Tira-Cable-Tira



FLS-2854-10RGB
Conector
Tira-Tira



TR-1014
Conector
Tira-Cable-Tira



M6+RGB-33A
Controlador

