



astro
LED Lighting

CATÁLOGO
LED 09



REP-3063

- » Repetidor de señal para RGB y dimers bajo voltaje
- » IP 67
- » Potencias: 45W/108W/216W(5V/12V/24V)



REP-3060

- » Repetidor RGB y Dimers bajo voltaje CC y CV
- » Potencias: 75W/180W/360W(5V/12V/24V)



REP-3070

- » Repetidor RGB y Dimers bajo voltaje CC y CV
- » Potencias: 28W/ 576W/ 864W /1152W (12V / 24V/ 36V/ 48V)

REPETIDOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO (HASTA 300M EN ESPACIOS ABIERTOS)



REP-3050-T
(Transmisor)

MODELO:
REP-3050-T

DIMENSIONES:
L175×W44×H30(mm)

PESO(G.W.):
135g

PARÁMETRO DE PRODUCTO:

- » Voltaje de Entrada: 5~24VDC
- » Señal de Entrada: PWM × 1-4CH
- » Canal de Operación Frecuencia: 2.4GHz ISM 64 Canales
- » Max Transmisión de Poder: 20dBm
- » Distancia de Comunicación: 350m
- » Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C



REP-3053-R
(Repetidor)

MODELO:
REP-3053-R

DIMENSIONES:
L175×W44×H30(mm)

PESO(G.W.):
140g

PARÁMETRO DE PRODUCTO:

- » Voltaje de Entrada: 5~24VDC
- » Max Corriente de Carga: 5A×3CH Max 15A
- » Max Poder de Salida: 75W/180W/360W(5V/12V/24V)
- » Trabajo Canal de Frecuencia: 2.4GHz ISM 64 Canales
- » Distancia de Comunicación: 350m
- » Sensibilidad de Receptor: -96dBm
- » Temperatura de Trabajo: -20°C~55°C



www.astroled.com.mx

 Facebook: [astroledlighting](https://www.facebook.com/astroledlighting)

 Youtube: [OViluminacion](https://www.youtube.com/OViluminacion)