



astro

CATÁLOGO 2022
Edición II

TIRAS LED



FC-43286-*

2835 Top LED (0.2W)



Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 544 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 544 lm/m
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68



3000K



4000K

SUMERGIBLES

Bajo voltaje



FS-1036-RGB

5050 Top LED



Características

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68



RGB

Accesorios

Incluidos



CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos




2 mangas
termoretráctiles



Conector
inicial



Tapa final



FS-1036-RGB
Incluido

TR-1014
Conector
Tira-Cable-Tira

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V



WP-1000
Pegamento



AP-2507
Perfil arco
No apto para
FS-1036-RGB



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto

