

# DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Una marca de  **legrand**®



## CATÁLOGO GENERAL

**bticino**

# INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

## M3 MA/MH160-250



T7183...

Interruptores Termomagnéticos para instalación en tableros.

Tensión máxima de operación 690V a.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:

- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste térmico y magnético.

### MH 160 TERMOMAGNÉTICO

Capacidad interruptiva Icu 100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)
T7183HA/25	25
T7183HA/40	40
T7183HA/63	63
T7183HA/100	100

### MA250 TERMOMAGNÉTICO

Capacidad interruptiva Icu 60kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)
T7313A/160	160
T7313A/250	250

### MH250 TERMOMAGNÉTICO

Capacidad interruptiva Icu 100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)
T7313HA/160	160
T7313HA/250	250

### ML250 TERMOMAGNÉTICO

Capacidad interruptiva Icu 170kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*	Juego de Zapatas Incluidas
Código	In (A)
T7313LA/100	100
T7313LA/160	160
T7313LA/250	250

\*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA Ics=50% Icu.

## Accesorios M3 MA/MH160-250



M5/1CS

### CONTACTO AUXILIAR Y DE ALARMA (CTR-OC)

<b>M5/1CS</b>	1NO/NC 6A/250 Vac	Nº máx de contactos instalables: 3 (2 Auxiliar + 1 Alarma). Categoría de uso: AC12.
---------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------



M4M/..

### BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN (UVR)

<b>M4M/220</b>	230 Vac	Tensión de interrupción: 35÷70 % Vn. Tensión de restauración: 85÷110 % Vn. Tiempo de intervención: < 50 ms. Potencia consumida: < 4 VA.
----------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



M5T/..

### BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA (ST)

<b>M5T/110</b>	110 Vac	Tensión de operación: 70÷110 % Vn. Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
<b>M5T/220</b>	230 Vac	Potencia consumida: 400 VA/W.



T7149

### MANIJA ROTATORIA PROLONGADA

<b>T7149</b>	Manija rotatoria prolongada.
--------------	------------------------------

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carretera Querétaro - San Luis Potosí  
No. 22512, interior 6  
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.  
C.P. 76220  
Tel: (442) 238 04 00  
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana

#### Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, Ciudad de México  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

### Zona Pacífico

#### Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

### Zona Centro

#### Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Querétaro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.centro@bticino.com

### Zona Norte

#### Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B  
Colonia Chepevera,  
64030, Monterrey, Nuevo León  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.norte@bticino.com

### Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B  
Esquina Juan Pablo II  
Fracc. Virginia  
94294, Boca del Río, Veracruz.  
Tel: (229) 935 13 90  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466  
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características  
de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio  
oficial de Bticino



DE21CMX

**bticino**