



▲ Tramos rectos de 3 mts

Separador de cables

Peralte	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
33	MG-51-112EZ	MG-51-212GAC	MG51612INOX304L	MG51812INOX316L
66	MG-51-115EZ	MG-51-215GAC	MG51615INOX304L	MG51815INOX316L
116	MG-51-113EZ	MG-51-213GAC	MG51613INOX304L	MG51813INOX316L
54	MG-51-114EZ	MG-51-214GAC	MG51614INOX304L	MG51814INOX316L




USO: Se requiere de 3 tornillos con tuerca y 3 clemas pequeñas por tramo.




Bajada de cable

EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
MG-51-097EZ (Lisa) MG-51-097EZ R (Ranurada)	MG-51-098GAC	MG-51-097I304L	MG-51-097I316L



USO: Se requiere de 2 clemas pequeñas y 2 tornillos con tuerca para su fijación.



Bajada de cable doble 45 mm

EZ	GAC
CH-BDA-CD-45EZ	CH-BDA-CD-45GAC




USO: Se requiere de 2 clemas pequeñas y 2 tornillos con tuerca para su fijación.
45 mm de ancho.



Bajada de cable doble 95 mm

EZ	GAC
CH-BDA-CD-95EZ	CH-BDA-CD-95GAC



* Consulte a su asesor.

EZ Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)

GAC Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)

INOX 304L Acero Inoxidable AISI 304L

INOX 316L Acero Inoxidable AISI 316L