

OF4049 [B] [BN] [A] 45W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario lineal de sobreponer cuerpo en extruido de aluminio, difusor de policarbonatoo, acabado pintura horneada micropulverizada, color blanco. Tecnología LED 45W 4000K.

SLIM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Estrauido
Material reflector	Aluminio Especula
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	45W
Flujo de salida	5400lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	6 200 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com