FICHA TÉCNICA 10-04-2024 21:00:41



PRODUCTO ACTIVO



Luminario de Exterior, Empotrado en Piso, Integrado LED 1 W, terminado gris, No incluye driver, 3000 K, luz suave calida, IP 65.NOM-003

FRAGATAS




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Cristal
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	0.5kg
Consumo total	1W






DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	120 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	180 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Factor de potencia	> 0.5
Corriente de entrada	0.04 A A
Temperatura de operación	-35 °C/ 45 °C
Voltaje de entrada	24 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914