

UPLIGHTS DIRIGIBLES

Cuenta con cuerpos ópticos dirigibles de forma independiente mediante perillas integradas en el cuerpo de cada producto, haciendo posible ajustar el haz luminoso para enfocar algún objeto o regular el efecto deseado al tener iluminación rasante en superficies verticales.

El diseño del cuerpo del luminario carece de marcos por lo que se integra al espacio de forma discreta.

Ópticas dirigibles individuales



Instalación sin marco (Trimless)



OU3160




OU3162



OU3163


FOTOMETRÍA




DIMENSIONES DEL PRODUCTO




FOTOMETRÍA



DIMENSIONES DEL PRODUCTO




FOTOMETRÍA




DIMENSIONES DEL PRODUCTO




Housing Incluido



Housing Incluido



Housing Incluido





OU3164




OU3165




OU3166


FOTOMETRÍA




DIMENSIONES DEL PRODUCTO




FOTOMETRÍA




DIMENSIONES DEL PRODUCTO




FOTOMETRÍA




DIMENSIONES DEL PRODUCTO




Housing
Incluido



Housing
Incluido



Housing
Incluido



CONSULTA MAS INFORMACIÓN PARA
ESTA FAMILIA DE PRODUCTOS

CÓDIGO	FLUJO LUMINOSO (LM)	POTENCIA (W)	TENSIÓN	ATENUACIÓN	EFICIENCIA	DIMENSIONES	TCC (K)	IRC	ÁNGULO	IP	ACABADO
OU3160NBCA	630	6	100-277V~	ON/OFF	105	92x56	3 000	80	24°	67	NEGRO
OU3162NBCA	930	14			66	160x56					
OU3163NBCA	1 530	20			77	200x56					
OU3160NBNA	630	6			105	92x56	4 000				
OU3162NBNA	930	14			66	160x56					
OU3163NBNA	1 530	20			77	200x56					
OU3164NBCA	300	6			50	91x91x56	3 000				
OU3165NBCA	930	14			66	160x160x56					
OU3166NBCA	1 500	20			75	200x200x56					
OU3164NBNA	300	6			50	91x91x56	4 000				
OU3165NBNA	930	14			66	160x160x56					
OU3166NBNA	1 500	20			75	200x200x56					

<https://construlita.com/productos-iluminacion/uplights-dirigibles>