



## Wallpack

**Máximo rendimiento, mínimo mantenimiento  
y una eficiencia nominal de 140lm/W**

Familia de montaje en muro con excelentes atributos técnicos dados en su sistema óptico de alta transmitancia(93%) y con distribución de luz asimétrica diseñada para entregar iluminación optima y uniforme, con lo que incrementa la seguridad perimetral en las distintas edificaciones, al mismo tiempo que se mantiene una alta eficacia luminosa de 140lm/W, esto sin sacrificar el confort visual de los usuarios ya que se tiene un bajo deslumbramiento; también se encuentran las siguientes características:

- Resistencia a la corrosión gracias a sus materiales y revestimiento de poliéster para exteriores
- Clasificación IP65
- Optima disipación de calor para beneficiar el tiempo de vida útil
- Diseño óptico que evita la contaminación lumínica.

**Certificaciones:**

**Garantía:**



5 Años

## Matriz de producto:

**Información del pedido:**

| Aplicación | Consec.      | Color    | TCC                    | Tensión      |
|------------|--------------|----------|------------------------|--------------|
| OU         | 6810<br>6811 | N- Negro | BN- 4000K<br>BF- 5000K | A- 100-277V~ |

**Datos técnicos generales:**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Fuente de Luz</b>                   | Led integrado          |
| <b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>     | 4,900 - 9,800          |
| <b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>       | >140                   |
| <b>TCC</b>                             | 4000K/ 5000K           |
| <b>IRC</b>                             | >80                    |
| <b>Ángulo de apertura</b>              | 45*150°                |
| <b>Potencia</b>                        | 35W/ 70W               |
| <b>Tensión</b>                         | 100-277V~              |
| <b>Frecuencia de operación</b>         | 50 Hz/ 60 Hz           |
| <b>Factor de potencia</b>              | >0.90                  |
| <b>Distorsión de armónicos (THD)</b>   | < 10% (35W) <8%(70W)   |
| <b>Temperatura de operación</b>        | -30° a 50°C            |
| <b>Driver</b>                          | Integrado              |
| <b>Protocolo de control</b>            | ON/OFF                 |
| <b>Vida promedio / Tipo de vida</b>    | 50,000h L80            |
| <b>Material del cuerpo</b>             | Aluminio               |
| <b>Material de la óptica / difusor</b> | PC                     |
| <b>Acabado</b>                         | Pintura electrostática |
| <b>Color</b>                           | Negro                  |
| <b>IP</b>                              | 65                     |
| <b>IK</b>                              | 10                     |
| <b>Peso</b>                            | 4 Kg                   |
| <b>Tipo de instalación</b>             | Sobrepuesto            |
| <b>Tipo de producto</b>                | Wallpack               |

**Ejemplo de construcción de código:**  
OU 6810 N BN A

| Potencia | Flujo luminoso nominal | Control | Ángulo  | Dimensiones   |
|----------|------------------------|---------|---------|---------------|
| 35W      | 4,900                  | ON/OFF  | 45*150° | 296*150*223mm |
| 70W      | 9,800                  |         |         |               |


## Eficiencia energética:

| CÓDIGO:        | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 6810 N BN A | 5,026.00                 | 36.5         | 137.69               |
| OU 6810 N BF A | 5,026.00                 | 36.5         | 137.69               |
| OU 6811 N BN A | 9,318.00                 | 70.5         | 132.17               |
| OU 6811 N BF A | 9,318.00                 | 70.5         | 132.17               |

## Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 36.5         | 0.3 A                |
| 36.5         | 0.3 A                |
| 70.5         | 0.7 A                |
| 70.5         | 0.7 A                |

## Fotometrías:



Wallpack 70W

## Dimensiones del producto:



**Wallpack 35W/ 70W**

## imagen:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)