FICHA TÉCNICA 14-06-2018 06:07:07

V1224 V2 2M 53 ST G *55*M

PRODUCTO



VIALED es un luminario para alumbrado público para punta de poste, 100% eficiente gracias a su diseño y control óptico. Cuenta con arreglo de 18 LED y certificación NOM-031-ENER-2012. Clasificación BUG: B2-U1-G1. Usos principales son en: vías secundarias residenciales tipo B o industriales tipo C, andadores, parques, plazas, estacionamientos abiertos

VIALED



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Cristal Termotemplado conjunto óptico
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	0-10°
Consumo total	55W
Flujo de salida	6050lm
lk	10











DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	72 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	Curva II corta °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0.433 -0.198 A
Temperatura de operación	-20 a +50 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VCD
Atenuación mínima	10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 V~

www.construlitalighting.com

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914