

MLED-10M-CCT-127V

Manguera flexible 120 LEDs
 x metro, 2835 SMD EXTERIOR 10 m



DESCRIPCIÓN

| | |
|---|---|
| Modelo | MLED-10M-CCT-127V |
| Descripción | Manguera flexible 120 LEDs x metro, 2835 SMD EXTERIOR 10 m |
| Dimensiones | 10 m 1.35 cm 0.75 cm |
| Corte | Cada 50 cm (zona de corte marcada) |
| LEDS por metro | 120 LEDs x m |
| Tipo de LED | 2835 SMD |
| Crecimiento | Máximo crecimiento en serie 25 metros |
| Uso | Exterior |
| Atenuable | Si |
| Controlador compatible | MLED-CONTROL-CCT-127V |
| Temperatura de trabajo | 10° C 40° C |
| Garantía | 3 años |
| Conector | Conector especial de controlador y conexión en serie integrado en tira Fusible en el controlador |
| Protección eléctrica | |
| Alimentación | 127 V~ 60 Hz |
| Potencia | 60 W x 10 m 6 W x m |
| Índice de protección | IP44 |
| Índice de reproducción cromática | 80 IRC |
| Eficiencia lumínosa | 420 lm/W |
| Lúmenes | 2100 lm |
| Temperatura de Color | Dual (2700 K - 7000 K) |
| Ángulo de iluminación | 120° |
| Horas de vida | 30 000 horas |
| Tiempo de encendido | 10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas |
| Accesorios | Conectores macho y hembra en la tira (grapas de sujeción añadidas en el paquete) controlador no incluido |
| Certificado | NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/I-ANCE) |