



MLED-10M-RGB-127V

Manguera flexible 30 LEDs
x metro, 5050 SMD exterior 10 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-10M-RGB-127V
Descripción	Manguera flexible 30 LEDs x metro, 5050 SMD, exterior 10 m
Dimensiones	10 m 1.35 cm 0.75 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDs por metro	30 LEDs x m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	MLED-CONTROL-RGB-127V
Temperatura de trabajo	10° C 40° C
Garantía	3 años
Conector	Conector especial de controlador y conexión en serie integrado en tira
Protección eléctrica	Fusible en el controlador
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	20 W x 10 m 2 W x m
Índice de protección	IP44
Índice de reproducción cromática	N/A
Eficiencia luminosa	N/A
Lúmenes	N/A
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
Accesorios	Conectores macho y hembra en la tira (grapas de sujeción añadidas en el paquete) controlador no incluido
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)