

# DECORATIVO



## S14/LED/1W/127V/2200K

Lámpara LED miniatura  
S14 de LED 2200K



Presentación en  
blister con 2 piezas.

S14-LED-E27-1W/BC-24



Presentación con  
24 piezas.

Tonalidad	Blanco cálido
Material	Plástico
Dimensiones	4,5 cm   8,7 cm (bombillo)
Uso	Exterior
Alimentación	127 V~   60 Hz
Lúmenes	60 lm
Temperatura de Color	2200 K
Horas de vida	25, 000 h
Potencia	1 W
Fuente de luz	LED
Base	E27
Garantía	1 año
Atenuable	No
Índice de reproducción cromática	80



## SER-IP44-E27-24W-LEDS14

Lámpara de exterior (serie)  
para 24 lámparas LED, Base E27



Uso con todo tipo de lámparas  
incandescentes o LED



Consulta el [video de instalación](#) en YouTube

Dimensión	15,85 m
Peso	3,5 kg
Uso	Exterior
Garantía	3 años
Temperatura de operación	-20° C   60 ° C
Montaje	Colgante
Material	Termoplástico
Crecimiento	Máximo 5 series (con bombillo de 1 W)
Precaución	No utilizar bombillas de más de 100 grs.Uso con todo tipo de lámparas incandescentes, o LED
Alimentación	127 V~   60 Hz   0,18 A
Fuente de luz	Luz LED 24 W
Consumo	0,024 kWh
Temperatura de color	2200 K
Índice de protección	IP44
Atenuable	No
Protección eléctrica	Fusible 5 amperes



MLED2-25

MANGUERA FLEXIBLE, 36 LEDS POR METRO, ø3 DIP, EXTERIOR 25 m



Consulta el **video de instalación** en YouTube



**Longitud:** 25 m | 1.2 cm Ø

**Corte:** 1 m

**LEDs por metro:** 36 LEDS

**Tipo de LED:** ø3 DIP

**Crecimiento:** Máximo crecimiento en serie 100 metros

**Uso:** Exterior

**Horas de vida:** 30,000 horas

**Atenuable:** Sí

**Controlador compatible:** N/A

**Garantía:** 3 años

**Conector:** 1 accesorio de conexión incluido.

**Alimentación:** 127 V ~ | 60 Hz

**Potencia:** 60 W x 25 m | 2.4 W x m

**Índice de protección:** IP65

**Índice de reproducción cromática:** N/A

**Temperatura de trabajo:** -20° | 50° C

**Ángulo de iluminación:** 360°

**Accesorios incluidos:** 25 clips + 25 pijas  
+ 1 tramo de thermofit  
+ 1 conector  
+ 5 cables de alimentación

**Norma:** NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED2-25/BC	2700 - 3000 K	146.328 lm	51 lm/W
MLED2-25/LD	6000 - 7000 K	131.885 lm	46.44 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



2700K-3000K



6000K-7000K



ACCESORIOS

\*No incluidos



¡IMPORTANTE! Manguera exclusiva para exteriores.  
Leer recomendaciones de uso de este producto: página 129