



MLED-5M-CCT-127V

Manguera flexible 120 LEDs
x metro, 2835 SMD, exterior 5 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-5M-CCT-127V
Descripción	Manguera flexible 120 LEDs x metro, 2835 SMD, exterior 5 m
Dimensiones	5 m 1.35 cm 0.75 cm
Corte	Cada 50 cm (zona de corte marcada)
LEDS por metro	120 LEDs x m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	MLED-CONTROL-CCT-127V
Temperatura de trabajo	10° C 40° C
Garantía	3 años
Conector	Conector especial de controlador y conexión en serie integrado en tira Fusibles en el controlador
Protección eléctrica	
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	50 W x 5 m 10 W x m
Índice de protección	IP44
Índice de reproducción cromática	80 IRC
Eficiencia lumínosa	2100 lm/W
Lúmenes	1500 lm
Temperatura de Color	Dual (2700 K - 7000 K)
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30 000 horas
Tiempo de encendido	10 horas consecutivas con un reposos de 2 horas
Accesorios	Conectores macho y hembra en la tira (grapas de sujeción añadidas en el paquete), controlador no incluido
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)