



Hoja Técnica

Cerradura Inteligente DK05

Modelo: DK05

versión: DK05-2

Plataforma: DAKÍ Smart

Nº de página: 1 de 1

Descripción Rápida

- Panel delgado aleación de Zinc, resistente al agua.
 - Manija ajustable reversible izquierda-derecha según se requiera.
 - Compatible con la app "DAKÍ Smart" disponible para iOS ó Android.
 - Interfaz de fuente de alimentación externa USB de respaldo, en caso de que la energía de las baterías esté muerta.
 - Registro de aperturas en la app indicando la forma de acceso.
 - Generación de contraseñas temporales desde la app.
- Tipo de puerta: Ideal para puerta de metal, también se puede instalar en puertas de madera o metal con grosor de 30 a 60m

Alimentación 4 baterías AA

Alimentación Externa Sí 12v

Color Negro/ Metalica por dentro

Tipo de conexión WiFi

Tamper Sí

Parámetros técnicos

	Descripción	Parámetros
1	Corriente de reposo	≤50uA
2	Corriente dinámica	≤180mA
3	Número de administradores	9
4	Almacenamiento de huellas	100
5	Almacenamiento de contraseñas + Tarjeta + H. D	300
6	Escáner de huella	Semiconductor
7	Tiempo de contrastes de huella dactilar	≤0.6 Segundos
8	Angulo de identificación de Huella dactilar	360°
9	Tasa de rechazo falso	≤0.1%
10	Tasa de reconocimiento falso	≤0.0001%
11	Tiempo de reacción	≤0.1 segundos
12	Tipo de potencia	6 V
13	Alimentación de emergencia	5VCD
14	Temperatura de Trabajo	-25°C – 60°C
15	Humedad relativa de trabajo	20% - 90% RH
16	Voz humana	si
17	Teclado digital	Estándar 12 dígitos
18	Longitud de contraseña	4 – 8 dígitos
19	Longitud de contraseña fantasma	32 dígitos
20	Alarma de baja tensión	4.8 ± 0.2 V
21	Tiempo de desbloqueo	≤ 1 Segundo

Imagen



Manual digital Y Materias de apoyo



DAKI

