

| Descripción Rápida | | Imagen |
|--|--|---------------------|
| Cámara que transmite video de quien toca la puerta a la pantalla de la cerradura. Y función de video portero en la app, con audio de doble vía. | | |
| 6 formas de apertura: Reconocimiento Facial, contraseña, huella, tarjeta, app, llave. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Panel de aleación de aluminio. • sistema de apertura ajustable reversible izquierda-derecha según se requiera. • Conexión con la app vía WI-FI sin requerir de un Hub adicional. • Interfaz de fuente de alimentación externa USB de respaldo, en caso de que la energía de las baterías esté muerta. • Registro de aperturas en la app indicando la forma de acceso. • Generación de contraseñas temporales desde la app. • Función de apertura remota desde la app. • Incluye batería recargable. | | |
| Tipo de puerta: Ideal para puertas de madera, metal, aluminio. | | |
| Alimentación | Bateria de litio | |
| Alimentación Externa | N/A | |
| Color | Gris oxford | |
| Tipo de conexión | WiFi | |
| Tamper | Sí | |
| Parámetros técnicos | | |
| | Descripción | Parámetros |
| 1 | Corriente de reposo | ≤50uA |
| 2 | Corriente dinámica | ≤180mA |
| 3 | Número de Rostros | 50 |
| 4 | Almacenamiento de Administradores | 10 |
| 5 | Almacenamiento de contraseñas + Tarjeta + H. D | 300 |
| 6 | Escáner de huella | Semiconductor |
| 7 | Tiempo de contrastes de huella dactilar | ≤0.6 Segundos |
| 8 | Angulo de identificación de Huella dactilar | 360° |
| 9 | Tasa de rechazo falso | ≤0.1% |
| 10 | Tasa de reconocimiento falso | ≤0.0001% |
| 11 | Tiempo de reacción | ≤0.1 segundos |
| 12 | Tipo de potencia | 6 V |
| 13 | Alimentación de emergencia | 5VCD |
| 14 | Temperatura de Trabajo | -25°C - 60°C |
| 15 | Humedad relativa de trabajo | 20% - 90% RH |
| 16 | Voz humana | sí |
| 17 | Teclado digital | Estándar 12 dígitos |
| 18 | Longitud de contraseña | 4 – 8 dígitos |
| 19 | Longitud de contraseña fantasma | 32 dígitos |
| 20 | Alarma de baja tensión | 4.8 ± 0.2 V |
| 21 | Tiempo de desbloqueo | ≤ 1 Segundo |
| Manual digital Y Materias de apoyo | | |

240mm

24mm

90mm

175mm

60mm