

Descripción Rápida		Imagen		
Cámara que transmite video de quien toca la puerta a la pantalla de la cerradura. Y función de video portero en la app, con audio de doble vía.				
7 formas de apertura: Reconocimiento 3D Facial y palma, contraseña, huella, tarjeta, app, llave.				
<ul style="list-style-type: none"> • Panel de aleación de aluminio y cristal. • sistema de apertura ajustable reversible izquierda-derecha según se requiera. • Conexión con la app vía WI-FI sin requerir de un Hub adicional. • Interfaz de fuente de alimentación externa USB de respaldo, en caso de que la energía de las baterías esté muerta. • Registro de aperturas en la app indicando la forma de acceso. • Generación de contraseñas temporales desde la app. • Función de apertura remota desde la app. • Incluye batería recargable. 				
Tipo de puerta: Ideal para puertas de madera, metal, aluminio.				
Alimentación	Bateria de litio 4200mAh			
Alimentación Externa	N/A			
Color	NEGRO			
Tipo de conexión	WiFi			
Tamper	Sí			
Parámetros técnicos				
	Descripción	Parámetros		
1	Número de Rostros	50		
2	Distancia de reconocimiento facil	30 – 100 cm		
3	Capacidad de palmas	50		
4	Almacenamiento de Administradores	10		
5	Almacenamiento de contraseñas + Tarjeta + H. D	300		
6	Escáner de huella	Sensor capacitivo		
7	Tiempo de contrastes de huella dactilar	≤0.6 Segundos		
8	Angulo de identificación de Huella dactilar	180°	22 Voz humana	
9	Teclado digital	Estándar 12 dígitos	23 Fuente de alimentacion externa	
10	Longitud de contraseña	4 – 8 dígitos	24 Corriente de reposo	
11	Longitud de contraseña fantasma	32 dígitos	25 Corriente dinámica	
12	Duracion de bateria	3000 veces	26 Tipo de potencia	
13	Pantalla OLED	4 PULGADAS	27 Alimentación de emergencia	
14	TIPO DE TARJETA		28 Alarma de baja tensión	
15	Tipo de teclado	Tactil	Material de apoyo	
16	Tasa de rechazo falso	≤0.1%		
17	Tasa de reconocimiento falso	≤0.0001%		
18	Tiempo de reacción	≤0.1 segundos		
19	Tiempo de desbloqueo	≤ 1 Segundo		
20	Temperatura de Trabajo	-25°C – 70°C		
21	Humedad relativa de trabajo	15% - 93% RH		





240mm

