

Hoja de datos del producto

Características

DXN10061

CABLECANAL SUP 20X20 S/ADH X 2MTS



Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Sin adhesivo
Color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

Complementario

Dimensión de trunking	20 x 20 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	20 mm
Altura	20 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 V0 Autoextinguible M1 conforme a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Características ambientales	Resistente al impacto Resistente al lubricante Resistente al aceite
Grado de Protección IP	IP42
Protección IK (Tabular)	IK07

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,284 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Comunicación ambiental

 Perfil Ambiental Del Producto

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 Meses
