

Atenuadores de luz con placa

	Código <small>Blanco</small> E90361 <small>Black</small> E92361 <small>Silver</small> E93361	Descripción Atenuador Deslizable de Luz Halógeno e Incandescente	Datos técnicos Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena. 120V~ 60Hz 600W máximo
	Código <small>Blanco</small> E90363 <small>Black</small> E92363 <small>Silver</small> E93363	Descripción Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente	Datos técnicos CFL Dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. 120V~ 60Hz

Contactos con placa

	Código <small>Blanco</small> E90323	Descripción Contacto 2P+T dúplex circuitos especiales	Datos técnicos NEMA 6-20R 220V~ 20 A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90324	Descripción Contacto Dúplex Protección Infantil (Tamper resistant)	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90326	Descripción Contacto Dúplex Grado Hospital (HG)	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90327 <small>Black</small> E92327 <small>Silver</small> E93327	Descripción Contacto Dúplex Tierra Aislada (IG)	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90328	Descripción Contacto Dúplex 2 P + T	Datos técnicos NEMA 5-15R 125V~ 15A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90329 <small>Black</small> E92329 <small>Silver</small> E93329	Descripción Contacto Dúplex Falla a Tierra (GFCI)	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 20A 60Hz
	Código <small>Blanco</small> E90330 <small>Black</small> E92330 <small>Silver</small> E93330	Descripción Contacto Dúplex 2P + T con 2 tomas cargador USB	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 125V ~ 15 A 60Hz Puerto USB 4 A 5 Vcd
	Código <small>Blanco</small> E90335	Descripción Contacto 2P + T con 2 cargadores USB	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto: 125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 1.5A 5Vcd