

Timbres Inalámbricos para Pilas  
Smooth



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                                                         |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D883W-PL | 32 Melodías a elegir Plata | Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc<br>101*152*41mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12Vcc<br>31*85*20mm<br>Alcance: 150 m<br>Función auto aprendizaje |

Box



| Código   | Descripción                        | Datos técnicos                                                                                         |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D865W-GF | 32 Melodías a elegir Blanco y Gris | Rx: (2 x "AA") 3Vcc<br>105*105*28mm<br>Tx: (1 x "CR2032 incluida") 3Vcc<br>49*49*21mm<br>Alcance: 150m |

iChime



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                                          |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D886W-PL | 32 Melodías a elegir Plata | Termómetro<br>Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc<br>84*134*22mm<br>Tx: (1 x "23A" incluida)<br>12Vcc<br>30*87*18mm<br>Alcance: 100 m |

Loopy



| Código   | Descripción                 | Datos técnicos                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D884W-BL | 32 Melodías a elegir Blanco | Rx: (2 x "AA") 3Vcc<br>101*90*33mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12Vcc<br>35*85*22mm<br>Alcance: 150m<br>Función auto aprendizaje |

Wood



| Código | Descripción                | Datos Técnicos                                                                                      |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D5614W | 3 melodías a elegir Madera | Rx: (3 x "C")<br>4.5Vcc<br>165*205*4mm<br>Tx: (1 x "CR2032")<br>3Vcc<br>25*67*12mm<br>Alcance: 60 m |

Crystal



| Código | Descripción                         | Datos Técnicos                                                                                        |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D5620W | 3 melodías a elegir Plata y cristal | Rx: (3 x "C")<br>4.5Vcc<br>150*205*30 mm<br>Tx: (1 x "CR2032")<br>3Vcc<br>25*67*12mm<br>Alcance: 60 m |

Timbres Inalámbricos para Pilas  
Basic



| Código   | Descripción                      | Datos técnicos                                                                                             |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D882W-NG | Basic 32 melodías a elegir Negro | Rx: (2 x "AA")<br>3Vcc<br>120*70*20mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>45*80*20mm<br>Alcance: 100m |

Moon



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                            |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D881W-PL | 32 melodías a elegir Plata | Rx: (2 x "AA")<br>3Vcc<br>65*127*27mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>3 Vcc<br>38*81*22mm<br>Alcance: 100m |

Timbres Inalámbricos Enchufables  
Unique



| Código   | Descripción                 | Datos técnicos                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D649W-BL | 32 melodías a elegir Blanco | Rx: 127V~ 60Hz<br>58*97*40mm<br>Tx: (1 x CR2032 incluida)<br>3 Vcc<br>38*81*22mm<br>Alcance: 150m<br>Función auto aprendizaje<br>Modulación del volumen |

Oval



| Código | Descripción                        | Datos técnicos                                                                                     |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E423W  | 16 melodías a elegir Blanco y Azul | Rx: 127V~ 60Hz<br>72*112*40mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>30*70*15mm<br>Alcance: 150m |

Timbres Electrónicos Multimedílicos  
Tebas Electrónico



| Código     | Descripción                 | Datos técnicos                     |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| TI-TBB-571 | 16 Melodías a elegir Blanco | (2 x "AA")<br>3Vcc<br>105*170*45mm |

Chorus II



| Código | Descripción                 | Datos técnicos             |
|--------|-----------------------------|----------------------------|
| D3250  | 16 Melodías a elegir Blanco | 127V~ 60Hz<br>100*175*45mm |

Timbres Electromecánicos Directos  
Groove



| Código | Descripción               | Datos técnicos             |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| B-934  | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz<br>105*170*45mm |

Saxo



| Código | Descripción               | Datos técnicos             |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| D3233  | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz<br>105*170*45mm |

Tebas



| Código     | Descripción               | Datos técnicos             |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| TI-TBB-570 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz<br>105*170*45mm |

Ladder II



| Código | Descripción               | Datos técnicos             |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| B-936  | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz<br>105*170*45mm |

Termoding



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                                              |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D648W-NG | 32 Melodías a elegir Negro | Termómetro y reloj<br>Rx: (2 x "AA") 3Vcc<br>118*86*44mm<br>Tx: (2 x "AA" incluida)<br>3Vcc<br>36*86*24mm<br>Alcance: 100 m |

Shield



| Código   | Descripción                 | Datos técnicos                                                                                           |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D888W-BL | 32 Melodías a elegir Blanco | Rx: (2 x "AA") 3Vcc<br>112*145*20mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12Vcc<br>45*80*20mm<br>Alcance: 100 m |



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                          |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D888W-NG | 32 Melodías a elegir Negro | Rx: (2 x "AA") 3Vcc<br>112*145*20mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12Vcc<br>45*80*20mm<br>Alcance: 100m |

Courier



| Código | Descripción                          | Datos técnicos                                                                                               |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E422W  | 16 melodías a elegir Blanco con Azul | Rx: (3 x "AA")<br>4.5Vcc<br>117*70*30mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>30*74*15mm<br>Alcance: 150m |

Envoy



| Código | Descripción                         | Datos técnicos                                                                                               |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E425W  | 3 melodías a elegir Blanco con Azul | Rx: (3 x "AA")<br>4.5Vcc<br>70*102*32mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>30*74*15mm<br>Alcance: 150m |

Minimal



| Código   | Descripción                | Datos técnicos                                                                                     |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D885W-NG | 32 melodías a elegir Negro | Rx: 127V~ 60Hz<br>60*120*30mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>45*92*20mm<br>Alcance: 100m |

Messenger



| Código | Descripción                       | Datos técnicos                                                                                    |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D827W  | 3 melodías a elegir Blanco y Azul | Rx: 127V~ 60Hz<br>46*91*22mm<br>Tx: (1 x "A23" incluida)<br>12 Vcc<br>30*70*15mm<br>Alcance: 150m |

Luxor



| Código     | Descripción               | Datos técnicos             |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| TI-LXB-570 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz<br>105*170*45mm |