



Kit de prueba eléctrica NCVT de rango dual y probador de receptáculo GFCI



El NCVT5KIT incluye un probador de voltaje sin contacto de doble rango con puntero láser y un probador de receptáculo GFCI. El NCVT-5A detecta e indica el voltaje (12 - 1000 V) automáticamente, permitiendo una variedad de aplicaciones. El RT210 detecta los problemas de cableado más comunes en receptáculos estándar y GFCI.

Especificaciones

Tipo: Probador de voltaje CA sin contacto; probador de receptáculo GFCI		Aplicación: Detección sin contacto de doble rango de la presencia de voltaje CA de 12 a 1000 V CA o de 70 a 1000 V CA	
Características especiales: Puntero láser rojo integrado de alta resistencia, probador de doble rango (70 a 1000 V; 12 V a 1000 V), detección de voltaje CA, indicadores de voltaje visuales y audibles que se activan simultáneamente ante la presencia de voltaje CA; patente de EE. UU. n.º D750985		Material: Conjuntos electrónicos y plásticos	
Protección ante caídas: 9,8' (3 m)		Voltaje: 12 a 1000 V CA	
Frecuencia: 50 a 500 Hz		Grado de contaminación: 2	
Estándar: CAT IV 1000 V; láser: Clase 3a, 630 a 670 nm, Potencia máx. <5 mW		Incluido: Probador de voltaje CA sin contacto de rango dual (NCVT-5A), probador de receptáculo GFCI (RT210), instrucciones y todas las baterías necesarias	
Baterías: 2 AAA		Vida útil de la batería: Láser encendido: 31 h; botón NCV encendido con alarmas audibles y visuales: 25 h	
Longitud total: 6" (15,2 cm)		Altura total: 0,96" (2,4 cm)	
Ancho total: 1,16" (2,9 cm)		Peso: 1,5 oz (43 g)	