

Catálogo de productos Intermatic

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles



Intermatic.com

INTERMATIC®

Serie EI200

TEMPORIZADORES DE CUENTA REGRESIVA ELECTRÓNICOS CON TIEMPOS PREESTABLECIDOS

Este temporizador no necesita programación, ya que los tiempos preestablecidos de la cuenta regresiva se activan presionando un botón. El funcionamiento silencioso de este temporizador lo hace ideal para aplicaciones donde el ruido de los temporizadores de cuenta regresiva mecánicos es algo a considerar.

APLICACIONES

- Control de iluminación interior • Ventilación y movimiento de aire

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece un funcionamiento silencioso en rangos de tiempo de cinco minutos a 12 horas
- Selección de tiempo con un solo botón, con algunos modelos que tienen un modo de ESPERA, para funcionamiento continuo
- Reemplaza interruptores unipolares en una variedad de aplicaciones
- Compatible con luces incandescentes, fluorescentes, CFL y LED
- Para uso con placa de pared estilo decorativo (no incluida)
- Requiere conexión neutra



Blanco



Marfil



Almendra clara



Con ESPERA
EI215W



Sin ESPERA
EI200W



Blanco	Marfil	Almendra clara	Tiempos preestablecidos
Con ESPERA			
EI205W	–	EI205LA	5 min, 15 min, 30 min, 45 min, 1 hora
EI215W	–	–	15 min, 30 min, 1 hora, 2 horas, 4 horas
EI235W	–	–	15 min, 30 min, 45 min, 1 hora, 2 horas
Sin ESPERA			
EI200W	EI200	EI200LA	5 min, 10 min, 15 min, 30 min
EI210W	EI210	EI210LA	10 min, 20 min, 30 min, 60 min
EI220W	–	–	1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas
EI230W	–	–	2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas

Capacidades	
Voltaje de entrada	120 V CA, 60 Hz
Resistivo (calefactor)	15 A, 1800 W
Tungsteno (incandescente)	1000 W
Balasto (fluorescente)	8 A, 1000 VA
Balasto electrónico (LED)	4 A, 500 VA
Motor	1/4 HP
Dimensiones Alt. x An. x P.	4,125" x 1,688" x 1,438" (104,8 mm x 42,93 mm x 36,5 mm)
Requiere neutro	Sí
Temperatura de funcionamiento	32 °F- 104 °F (0 °C - 40 °C)
Garantía	Limitada de 1 año

Nota: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

Intermatic Incorporated
Casa matriz
1950 Innovation Way, Suite 300
LIBERTYVILLE, IL 60048
www.intermatic.com
+1 815 675 7000

Intermatic de México S. de R.L. de C.V.
Centro de fabricación, Juárez
AV. Don Manuel Talamás n.º 405
Parque Industrial Independencia I.
Juárez, CP 32575
México

Intermatic Incorporated
Almacén/distribución El Paso
12429 Rojas Drive
El Paso, TX 79928

Intermatic Far East LLC
Oficina de ventas en Asia
Intermatic Far East
Enterprise Square 1002 Torre 3
9 Sheung Yuet RD
Kowloon, Hong Kong
+852 2340 3209

Intermatic Canada ULC
Oficina de ventas en Canadá
1200 Cardiff Boulevard Mississauga,
Ontario L5S 1P6
Canadá
+1 905 696 7621

Austria/Alemania/Suiza/
Europa del Este/Países Nórdicos
Intermatic GmbH Bad Nauheimer
Strasse 4, 64289 Darmstadt
Alemania
+49 1522 4139970

África/Asia/Europa del Sur y
Occidental/Oriente Medio/
Reino Unido
Intermatic Reino Unido Limited
Reino Unido
+44 7845 669135

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles

