

Catálogo de productos Intermatic

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles



Intermatic.com

INTERMATIC®

Temporizadores empotrados

Temporizadores con programación de 7 días



ST01



Blanco



Marfil



Almendra clara



Serie EI600 y series ST01

TEMPORIZADORES PROGRAMABLES DE 7 DÍAS PARA TRABAJO PESADO

Temporizadores muy versátiles para trabajo pesado, ideales para cualquier aplicación que necesite un programa simple o complejo de encendido/apagado, sin importar la carga. No se requiere conexión neutra.

APLICACIONES

- Control de iluminación interior • Ventilación y movimiento de aire
- Control de iluminación exterior

CARACTERÍSTICAS

- Programas ajustables de 7 días versátiles con un máximo de hasta 40 eventos de encendido/apagado
- Característica de reloj astronómico que determina las horas de amanecer y atardecer
- Ajuste automático del horario de verano (DST)
- Modo aleatorio que cambia el programa de encendido/apagado para dar la impresión de "lugar ocupado"
- Instalación compatible con interruptor unipolar o de 3 vías
- Compatible con luces incandescentes, fluorescentes, CFL y LED
- El interruptor aislado permite utilizar el temporizador con cualquier tipo de carga, incluyendo cargas de CA y CC
- La batería de litio CR2 reemplazable proporciona hasta tres años de funcionamiento
- La ausencia de conexión de cable neutro permite una adaptación sencilla y una instalación más rápida

Blanco	Marfil	Almendra clara	Capacidad de manejo de carga máxima
EI600WC	EI600C	EI600LAC	20 A
ST01	-	ST01A	15 A

Nota: Para uso con placa decorativa estándar, no incluida.

Capacidades	
Voltaje de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Resistivo (calefactor)	
ST01	15 A, 1800-4155 W, 120-277 V CA
EI600	20 A, 2400-5540 W, 120-277 V CA
Tungsteno (incandescente)	1800 W, 120 V CA; 1248-1662 W, 208-277 V CA
Balasto (Fluorescente) (EI600)	16 A, 1920-4432 VA, 120-277 V CA
Cargas CC	4 A; 12 V CC; 2 A; 28 V CC
Motor	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones Alt. x An. x P.	4,125" x 1,75" x 1,8125" (104,8 mm x 44,5 mm x 46 mm)
Requiere neutro	No
Temperatura de funcionamiento	32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)
Garantía	
ST01	Limitada de 1 año
EI600	Limitada de 5 años

Nota: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

APLICACIONES DE TEMPORIZADOR DE 7 DÍAS/24 HORAS

- Iluminación de la entrada • Controles de iluminación de terrazas y jardines • Ventiladores de ático • Bombas
- Pequeño comercio: señalización e iluminación de tiendas • Iluminación de pasillos



Intermatic Incorporated
Casa matriz
1950 Innovation Way, Suite 300
LIBERTYVILLE, IL 60048
www.intermatic.com
+1 815 675 7000

Intermatic de México S. de R.L. de C.V.
Centro de fabricación, Juárez
AV. Don Manuel Talamás n.º 405
Parque Industrial Independencia I.
Juárez, CP 32575
México

Intermatic Incorporated
Almacén/distribución El Paso
12429 Rojas Drive
El Paso, TX 79928

Intermatic Far East LLC
Oficina de ventas en Asia
Intermatic Far East
Enterprise Square 1002 Torre 3
9 Sheung Yuet RD
Kowloon, Hong Kong
+852 2340 3209

Intermatic Canada ULC
Oficina de ventas en Canadá
1200 Cardiff Boulevard Mississauga,
Ontario L5S 1P6
Canadá
+1 905 696 7621

Austria/Alemania/Suiza/
Europa del Este/Países Nórdicos
Intermatic GmbH Bad Nauheimer
Strasse 4, 64289 Darmstadt
Alemania
+49 1522 4139970

África/Asia/Europa del Sur y
Occidental/Oriente Medio/
Reino Unido
Intermatic Reino Unido Limited
Reino Unido
+44 7845 669135

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles

