

Catálogo de productos Intermatic

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles



Intermatic.com



Interruptores temporizadores mecánicos

24 horas



T101R



T101M

Serie T100

24 HORAS

El temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado • Control de iluminación interior

CARACTERÍSTICAS

- Control directo las 24 horas de la mayoría de las cargas
- Hasta 12 operaciones de encendido/apagado por día con tiempos mínimos de encendido/apagado de una hora
- Anulación manual
- Se incluye un disparador ON y un disparador OFF
- Se puede instalar en la mayoría de las cajas de Intermatic.

N.º de modelo	Tipo de interruptor	Voltaje de entrada	Balastro electrónico	Inductivo	Resistivo (calefactor)	Tungsteno (incandescente)	Capacidad de prueba
Metal interior tipo 1							
T101	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T102	SPST (unipolar de una dirección)	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 208-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
T103	DPST	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T104	DPST	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
T104-50	DPST	208-277 V CA, 50 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 50 Hz	40 A, 120-480 V CA, 50 Hz	40 A, 120-277 V CA, 50 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 50 Hz
T105	1 NO/1 NC, SPDT	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T101B	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
Plástico tipo 3R para interior/exterior							
T101P	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T102P	SPST (unipolar de una dirección)	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 208-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
T103P	DPST	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T104P	DPST	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
Plástica tipo 3R transparente para interior/exterior							
T101PCD82	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T103PCD82	DPST	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T104PCD82	DPST	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
Metal tipo 3R para interior/exterior							
T101R	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T102R	SPST (unipolar de una dirección)	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 208-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
T103R	DPST	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T104R	DPST	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
T106R	1 NO/1 NC, SPDT	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 208-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T1205R	DPST	480 V CA, 60 Hz	16 A, 277 VAC	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	40 A, 120-480 V CA, 60 Hz	40 A, 120-277 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz
N/A - Solo el mecanismo							
T101M	SPST (unipolar de una dirección)	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T103M	DPST	120 V CA, 60 Hz	16 A, 120-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
T106M	1 NO/1 NC, SPDT	208-277 V CA, 60 Hz	16 A, 208-277 V CA	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz



Capacidades	
Consumo de energía	3 W
Motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz, 5 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-40 °F - 130 °F (-40 °C - 54 °C)

Tamaño del cable	N.º 8 AWG
Garantía	Limitada de 1 año

Para opciones y dimensiones de caja, consulte las páginas 186-190.
Para accesorios y piezas de repuesto, consulte las páginas 52-53.

Intermatic Incorporated
Casa matriz
1950 Innovation Way, Suite 300
LIBERTYVILLE, IL 60048
www.intermatic.com
+1 815 675 7000

Intermatic de México S. de R.L. de C.V.
Centro de fabricación, Juárez
AV. Don Manuel Talamás n.º 405
Parque Industrial Independencia I.
Juárez, CP 32575
México

Intermatic Incorporated
Almacén/distribución El Paso
12429 Rojas Drive
El Paso, TX 79928

Intermatic Far East LLC
Oficina de ventas en Asia
Intermatic Far East
Enterprise Square 1002 Torre 3
9 Sheung Yuet RD
Kowloon, Hong Kong
+852 2340 3209

Intermatic Canada ULC
Oficina de ventas en Canadá
1200 Cardiff Boulevard Mississauga,
Ontario L5S 1P6
Canadá
+1 905 696 7621

Austria/Alemania/Suiza/
Europa del Este/Países Nórdicos
Intermatic GmbH Bad Nauheimer
Strasse 4, 64289 Darmstadt
Alemania
+49 1522 4139970

África/Asia/Europa del Sur y
Occidental/Oriente Medio/
Reino Unido
Intermatic Reino Unido Limited
Reino Unido
+44 7845 669135

Controles de iluminación | Protección contra sobretensiones | Cubiertas resistentes a la intemperie |
Soluciones para piscinas y spas | Temporizadores | Soluciones de HVAC/R | Fotocontroles

