

HLED-916/30/G

CETI

CARACTERÍSTICA



Modelo (s)	HLED-916_30_G
Aplicación	Empotrado Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Índice de protección	54

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 127 V
Consumo de potencia [W]	2.5 W
Frecuencia nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de corriente	0.03 A - 0.01 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	35 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003



Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México