



nuevo

LA6622162224120R

[Blanco cálido
2 200 K]

LA6622162724120R

[Blanco cálido
2 700 K]


LA662216WW24120R

[Blanco cálido
3 000 K]

LA662216Z24120R

[Blanco neutro
4 100 K]


LA662216W24120R

[Blanco
6 500 K]

LINEA PROFESIONAL

Material	Pista de cobre / Acabado blanco.
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOTA: Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

9.6
W
x metroIP
6624
V cc2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
BlancoFL
7-9
lúmenes
x LEDCRI
902-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

NOM