



*** Ver políticas de garantía IPSA



Medidas



Características:

- Sustituye a luminario fluorescentes T5.
- Mayor ahorro de energía.
- Sistema de fijación incluida.
- Diseño ultra delgado y compacto.
- Luminario libre de sombras o efecto cebra.
- Base 100% policarbonato.
- Luminario para uso interior.
- Baja emisión de calor.
- Puedes conectar hasta 9 luminarios en serie.
- Luminario con multitemperatura de color (ajustable a 6500K, 4000K o 3000K)

13W

Especificaciones Técnicas:

	ML-LED13W/MT
Tensión nominal (V~)	127 V~
Consumo de potencia (W)	13 W
Frecuencia Nominal (Hz)	60 Hz
Consumo de corriente (mA)	188 mA
Factor de potencia (f.p.)	0,95
Flujo luminoso (lm)	1200
Temperatura de color (K)	6500 K / 4000 K / 3000 K
Color de luz	Multitemperatura de color
Ángulo de iluminación (°)	120°
IRC	≥ 80

Precauciones:

- No use reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
- Evite el contacto directo con el agua.
- Se recomienda su uso en interior.

Bondades:

- Ahorra más del 50% de consumo eléctrico en comparación con el tradicional fluorescente.
- Gran eficacia luminosa lm/W.
- Enciende al instante.
- Más de 20,000 hrs. de uso continuo (aprox).
- Fácil instalación.
- Certificado NOM.

Lada sin costo:

800-672-9515

ventas@ipsanet.com / atencionclientes@ipsanet.com

+52 33 3700 9264 / +52 33 1810 4013

www.ipsanet.com

