

TERMINALES DE COMPRESIÓN TUBULARES TIPO SS
SS= CAÑON DE COMPRESIÓN SENCILLO LENGÜETA SENCILLA

CÓDIGO	CAL.	DIAM.	DESCRIPCIÓN
TCD103	8AWG	1/4	TSS814
TCD104	8AWG	5/16	TSS8516
TCD109	6AWG	1/4	TSS614
TCD107	6AWG	5/16	TSS6516
TCD111	4AWG	1/4	TSS414
TCD112	4AWG	5/16	TSS4516
TCD114	4AWG	3/8	TSS438
TCD115	2AWG	1/4	TSS214
TCD116	2AWG	5/16	TSS2516
TCD118	2AWG	3/8	TSS238
TCD119	2AWG	1/2	TSS212
TCD121	1/0AWG	5/16	TSS100516
TCD122	1/0AWG	3/8	TSS10038
TCD124	1/0AWG	1/2	TSS10012
TCD126	2/0AWG	3/8	TSS20038
TCD128	2/0AWG	1/2	TSS20012
TCD133	3/0AWG	3/8	TSS30038
TCD131	3/0AWG	1/2	TSS30012
TCD138	4/0AWG	3/8	TSS40038
TCD136	4/0AWG	1/2	TSS40012
TCD142	250 MCM	3/8	TSS250038
TCD141	250 MCM	1/2	TSS250012
TCD145-1	300 MCM	3/8	TSS300038
TCD145	300 MCM	1/2	TSS300012
TCD154	350 MCM	3/8	TSS350038
TCD151	350 MCM	1/2	TSS350012
TCD156-1	400 MCM	12	TSS400012
TCD158	400 MCM	5/8	TSS400058
TCD165	500 MCM	12	TSS500012
TCD168	500 MCM	5/8	TSS500058
TCD176	600 MCM	12	TSS600012
TCD177	600 MCM	5/8	TSS600058
TCD185	750 MCM	1/2	TSS750012
TCD186	750 MCM	5/8	TSS750058
TCD192	800 MCM	5/8	TSS800058
TCD195	1000 MCM	1/2	TSS1000012
TCD196	1000 MCM	5/8	TSS1000058



DIÁMETRO

CARACTERÍSTICAS

TUBO DE COBRE ELECTROLÍTICO.
RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO.
DISEÑO DE BARRIL CORTO.
BARRIL CERRADO EN EL EXTRE-
-MO FINAL.



BENEFICIOS

EXCELENTE CONEXIÓN DE
ALTA CONDUCTIVIDAD.
PREVIENE LA CORROSIÓN.
EXCELENTE P/USO EN ESPA-
-CIOS LIMITADOS.

TERMINALES DE COMPRESIÓN
TUBULARES TIPO DS
DS= CAÑON DOBLE
LENGÜETA SENCILLA

CARACTERÍSTICAS

BARRIL LARGO
BARRIL CERRADO EN EL EXTREMO FINAL.
SE APLICA CON DOBLE PONCHADURA.
RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO.
TUBO DE COBRE ELECTROLÍTICO

BENEFICIOS

IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTO VOLTAJE.
PROTEGE AL CONDUCTOR DE LA HUMEDAD
Y MEDIO AMBIENTE.
INCREMENTA EL CONTACTO MECÁNICO Y
ELÉCTRICO ENTRE EL CABLE Y LA TERMINAL
PROVEE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
EXCELENTE CONEXIÓN DE ALTA CONDUCTIVIDAD

CÓDIGO	CAL.	DIAM.	DESCRIPCIÓN
TCD202	8AWG	1/4	TDS814
TCD206	6AWG	1/4	TDS614
TCD211	4AWG	1/4	TDS414
TCD208	4AWG	5/16	TDS4516
TCD212	4AWG	3/8	TDS438
TCD215	2AWG	1/4	TDS214
TCD216	2AWG	5/16	TDS2516
TCD217	2AWG	3/8	TDS238
TCD213	2AWG	1/2	TDS212
TCD223	1/0AWG	5/16	TDS100516
TCD222	1/0AWG	3/8	TDS10038
TCD224	1/0AWG	1/2	TDS10012
TCD226	2/0AWG	3/8	TDS20038
TCD228	2/0AWG	1/2	TDS20012
TCD231	3/0AWG	1/2	TDS30012
TCD234	4/0AWG	3/8	TDS40038
TCD236	4/0AWG	1/2	TDS40012
TCD242	250AWG	1/2	TDS250012
TCD246	300AWG	1/2	TDS300012
TCD251	350AWG	1/2	TDS350012
TCD255	400AWG	1/2	TDS400012
TCD266	500AWG	1/2	TDS500012
TCD267	500AWG	5/8	TDS500058
TCD276	600AWG	1/2	TDS600012
TCD277	600AWG	5/8	TDS600058
TCD287	750AWG	1/2	TDS750012
TCD286	750AWG	5/8	TDS750058
TCD290	800AWG	5/8	TDS800058
TCD291	800AWG	1/2	TDS800012
TCD297	1000AWG	5/8	TDS1000058
TCD298	1000AWG	1/2	TDS1000012

TERMINALES DE COMPRESIÓN
TUBULARES TIPO DD
DD= CAÑON DOBLE
LENGÜETA DOBLE

CARACTERÍSTICAS

BARRIL LARGO
BARRIL CERRADO EN EL EXTREMO FINAL.
SE APLICA CON DOBLE PONCHADURA.
DOBLE BARRENO PARA FIJACIÓN
RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO.
TUBO DE COBRE ELECTROLÍTICO

BENEFICIOS

IDEAL PARA APLICACIONES DE ALTO VOLTAJE.
PROTEGE AL CONDUCTOR DE LA HUMEDAD
Y MEDIO AMBIENTE.
INCREMENTA EL CONTACTO MECÁNICO Y
ELÉCTRICO ENTRE EL CABLE Y LA TERMINAL
INCREMENTA EL ÁREA DE CONTACTO Y
EVITA LA ROTACIÓN DE LA TERMINAL
PROVEE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
EXCELENTE CONEXIÓN DE ALTA CONDUCTIVIDAD

CÓDIGO	CAL.	DIAM.	DISTANCIA ENTRE CENTROS	DESCRIPCIÓN
TCD303	8 AWG	1/4	3/4"	TDD814
TCD306	6 AWG	1/4	1"	TDD614
TCD311	4 AWG	1/4	3/4"	TDD414
TCD313	4 AWG	5/16	1"	TDD4516
TCD312	4 AWG	3/8	1"	TDD438
TCD316	2 AWG	5/16	3/4"	TDD2516
TCD317	2 AWG	3/8	1-3/4"	TDD238
TCD318	2 AWG	1/2	1-3/4"	TDD212
TCD321	1/0AWG	5/16	1"	TDD100516
TCD322	1/0AWG	3/8	1-3/4"	TDD10038
TCD324	1/0AWG	1/2	1-3/4"	TDD10012
TCD325	2/0AWG	3/8	1-3/4"	TDD20038
TCD326	2/0AWG	1/2	1-3/4"	TDD20012
TCD327	2/0AWG	5/16	2"	TDD200516
TCD331	3/0AWG	1/2	1-3/4"	TDD30012
TCD332	3/0AWG	3/8	1-3/4"	TDD30038
TCD334	4/0AWG	3/8	1-3/4"	TDD40038
TCD336	4/0AWG	1/2	1-3/4"	TDD40012
TCD341	250 MCM	1/2	1-3/4"	TDD250012
TCD342	250 MCM	3/8	1-3/4"	TDD250038
TCD343	250 MCM	5/16	1-3/4"	TDD2500516
TCD346	300 MCM	1/2	1-3/4"	TDD300012
TCD347	300 MCM	3/8	1-3/4"	TDD300038
TCD348	300 MCM	3/4	1-3/4"	TDD300034
TCD351	350 MCM	1/2	1-3/4"	TDD350012
TCD352	350 MCM	3/8	1-3/4"	TDD350038
TCD356	400 MCM	1/2	1-3/4"	TDD400012
TCD357	400 MCM	3/8	1-3/4"	TDD400038
TCD366	500 MCM	3/8	1-3/4"	TDD500038
TCD367	500 MCM	1/2	1-3/4"	TDD500012
TCD376	600 MCM	1/2	1-3/4"	TDD600012
TCD377	600 MCM	3/8	1-3/4"	TDD600038
TCD380	700 MCM	1/2	1-3/4"	TDD700012
TCD381	700 MCM	3/8	1-3/4"	TDD700038
TCD386	750 MCM	1/2	1-3/4"	TDD750012
TCD387	750 MCM	3/8	1-3/4"	TDD750038
TCD391	800 MCM	1/2	1-3/4"	TDD800012
TCD392	800 MCM	3/8	1-3/4"	TDD800038
TCD396	1000 MCM	1/2	1-3/4"	TDD1000012
TCD397	1000 MCM	3/8	1-3/4"	TDD1000038
TCD398	1250 MCM	1/2	1-3/4"	TDD1250012
TCD399	1250 MCM	3/8	1-3/4"	TDD1250038