

MODELOS

ML-2305.BSENS

ML-2305.NSENS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Luminaria tipo cortesía para empotrar en muro con sensor de movimiento.

APLICACIONES

Ideal para pasillos, corredores y escaleras.

OBSERVACIONES

Sensor de movimiento integrado. El rango de detección puede variar de 1 m a 1.5 m máximo dependiendo de la altura a la que se instale. La luz se apaga después de 40 segundos al no detectar movimiento. Funciona sólo en la oscuridad.



CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro
Corte: 86x86 mm
Material: ABS
Montaje: Empotrar

Dimensiones: 94x94 mm
IP: 20
IK:
Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No aplica
Driver: Incluido (remoto)
Horas de vida: 30 000 h
Lámpara: Incluida
Tipo de aislamiento:
Tipo de lámpara: USA Bridgelux

Armónicas:
Corriente: 0.015 - 0.005 A
Factor de potencia: 0.5
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 1.5 W
Temperatura de operación: -45 °C a +75 °C
Tensión: 100 - 277 V~

Ángulo de apertura: 30°
Flujo Nominal: 45 lm
Flujo Real:
IRC: ≥80
Temperatura de color: 3 000 K
UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO

