

ML-28O3.B27 / ML-28O3.N27 |

EMPOTRAR EN MURO

Descripción del producto

Luminaria para empotrar en muro.

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / Negro*
Corte: $\varnothing 40$ mm
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: $\varnothing 45 \times 62$ mm


Montaje: *Empotrar en muro*
IP: 54
IK: 01
Peso: 0.1 Kg

Datos técnicos


Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido*
Horas de vida: 35 000 h
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara:
LED OSRAM

Armónicas: $<15\%$
Corriente: 200 mA
Factor de potencia: <0.5
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 2.5 W
Temperatura de operación:
 -25°C a 45°C
Tensión: 100 - 277 V~

Apertura:
Flujo real: 125 lm
Flujo nominal: 250 lm
IRC: ≥ 80
Temperatura de color:
2 700 K
UGR: <13



Fotometría y Apertura




Formación de código

ML-2803.


ACABADO

27


B BLANCO
N NEGRO




35 000 h



IP 54




100 - 277 V~




FP < 0.5



125 lm



2 700 K

IRC ≥ 80 NO
atenuableAislamiento
Clase II