


ML-3311 | SOBREPONER



Descripción del producto

Luminario para empotrar en muro o techo. Ideal para crear efectos de luz en fachadas, ventanas, pasillos y edificios. Para conexión de forma en serie (SE) o individual (IN)
Luminario para empotrar en muro o techo. Ideal para crear efectos de luz en fachadas, ventanas, pasillos y edificios. Para conexión de forma en serie (SE) o individual (IN)

Observaciones

Características

Acabado: *Blanco / negro*
Corte: *N/A*
Material: *Fundición de aluminio*
Medidas: $\varnothing 110 \times 51.7$ mm

Montaje: *Sobreponer*
IP: *66*
IK:
Peso:



Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*
Driver: *Incluido (integrado)*
Horas de vida: *50 000 h*
Lámpara: *Incluida*
Tipo de aislamiento: *Clase II*
Tipo de lámpara:
CREE-XP-G2

Armónicas:
Corriente: *0.06-0.02 A*
Factor de potencia: *0.95*
Frecuencia: *50/60 Hz*
Potencia: *6 W*
Temperatura de operación:
-40 °C a +50 °C
Tensión: *100 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *360°*
Flujo real: *487 lm*
Flujo nominal:
IRC: *≥80*
Temperatura de color:
3 000 K / 4 000 K / 5 000 K
UGR:

Fotometría y Apertura



Formación de código

ML-3311.

ACABADO	CONEXIÓN	TEMPERATURA
B BLANCO	IN INDIVIDUAL	30 3 000 K
N NEGRO	SE SERIE	40 4 000 K
		50 5 000 K

