

The Collection

by illux

CATÁLOGO



mx


ARBOTANTES |

SOBREPONER EN MURO

Fabricados en fundición de aluminio.

Driver incluido — IP 65 — 100 - 277 V~ — 25 000 h — 50/60 Hz — FP 0.5 / ML-2018.G — IP 54 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz


Pregunta por variantes de color, pág 129.



ML-4812.N

LÁMPARA: CREE CXA 1304
POTENCIA: 8 W
IRC: ≥80


K	lm
3 000	424



ML-4815.N

LÁMPARA: LED COB
POTENCIA: 15 W
IRC: ≥80


K	lm
3 000	570



ML-2018.G

LÁMPARA: LED SMD
POTENCIA: 6 W
IRC: ≥80


K	lm
3 000	205



ML-2012.G

LÁMPARA: LED OSRAM
POTENCIA: 8 W
IRC: ≥80

K	lm
3 000	430




ML-3908.N

LÁMPARA: BRIDGELUX 2835 SMD LED
POTENCIA: 8 W
IRC: ≥90


K	lm
3 000	704

ÁNGULOS DE APERTURA

ML-4812.N




ML-4815.N



ML-2018.G



ML-2012.G



ML-3809.N



• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

SOBREPONER EN MURO O PISO

Fabricados en fundición de aluminio.

Driver incluido — IP 65 — 100 - 277 V~ — 30 000 h — 50/60 Hz

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx



The Collection es una marca de Illux de México
Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



Illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@IlluxMX

www.illux.com.mx