

MODELOS

**ML-4603.B**

**ML-4603.N**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario para sobreponer en muro.

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, salas de estar, residencial y hotelería.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Blanco / Negro*

Corte: *N/A*

Material: *Aluminio*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: *125x340x75 mm*

IP: *20*

IK:

Peso: *0.49 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *No*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara: *SUNPU*

Base: *N/A*

Armónicas:

Corriente: *0.09 - 0.03 A*

Factor de potencia: *0.9*

Frecuencia: *50/60Hz*

Potencia: *9 W*

Temperatura de operación:

*-10 °C a +40 °C*

Tensión: *100 - 240 V~*

Ángulo de apertura:

Flujo Nominal:

Flujo Real: *820 lm*

IRC: *≥80*

Temperatura de color:

*2 700 K*


UGR: *<22*

FORMACIÓN DE CÓDIGO

ML-4603.

ACABADO

B Blanco  
N Negro



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 01/07/20