

MODELOS

PL-7412.N

COSTA LINE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria de empotrar en piso, de uso en exterior.

APLICACIONES

Corredores comerciales, pasillos, jardines, residencial y hotelería.
Luminaria ideal para costa o lugares con mucha humedad.
Resistentes a la humedad y salinidad.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: *Negro*

Corte: *N/A*

Material: *PC y ABS*

Montaje: *Sobreponer*

Dimensiones: $\varnothing 92 \times 127 \times 85 \text{ mm}$

IP: *65*

IK:

Peso: *0.2 Kg*

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *

Driver: *Requiere driver para bajo voltaje*

Horas de vida: *

Lámpara: *No incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase II*

Tipo de lámpara: *GU10 LED*

Base: *GU10*

Armónicas: *

Corriente: *0.05 A*

Factor de potencia:

Frecuencia: *60 Hz*

Potencia: *7 W Máx*

Temperatura de operación:

-10 °C a +40 °C

Tensión: *127 V~*

Ángulo de apertura: *

Consumo: *0.007 KWh*

Flujo Nominal: *

Flujo Real: *

IRC: *


Temperatura de color:

UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

PL-7412.N



* Medidas en mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.