

MODELOS

TF-8125.SUS30
TF-8125.NSUS30

TF-8125.SUS40
TF-8125.NSUS40

TF-8125.SUS65
TF-8125.NSUS65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario lineal para suspender en techo.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, gimnasios, consultorios y bodegas pequeñas.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Blanco / Negro

Corte: N/A

Material: Cuerpo de lámina de acero con reflector de aluminio y difusor de acrílico opalino.

Montaje: Suspendido

Dimensiones: 1190x75 mm

IP: 20

IK:

Peso:

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: No

Driver: Incluido (integrado)

Horas de vida: 35 000 h

Lámpara: Incluida

Tipo de aislamiento:

Tipo de lámpara: T5

Base: G5

Armónicas:

Corriente: 0.20 - 0.09 A

Factor de potencia: 0.9

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: 25 W

Temperatura de operación:

Tensión: 120 - 277 V~

Ángulo de apertura: 120°

Flujo Nominal:

Flujo Real: 2 639 lm

IRC: >80

Temperatura de color:

3 000 K / 4 000 K / 6 500 K


UGR:

FORMACIÓN DE CÓDIGO


TF-8125.

	ACABADO	TEMPERATURA
SUS	Blanco	30 3 000 K
NSUS	Negro	40 4 000 K
		65 6 500 K







TF-8125.SUS / TF-8250.SUS



TF-8225.SUS / TF-8250.SUS



TF-8225.SUSL / TF-8250.SUSL



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 02/07/20