


TH-3002 |

EMPOTRAR EN TECHO



Ø100 mm

Descripción del producto

Luminaria cónica oblicua para empotrar en techo con bafle, cuenta con un ángulo de corte visual de 30° para evitar deslumbramiento, generalmente utilizada para acentuación de paredes, pasillos, cuadros, etc. Fabricada en aluminio mecanizado y acabado con un bajo perfil de menos de 1mm.

Observaciones

Recomendación de lámpara.

FL-10MR16.530: 5 W a 100 - 240 V~

FL-10MR16.540: 5 W a 100 - 240 V~

Características

Acabado: Blanco / Dorado / Negro

Corte: Ø100 mm

Material: Aluminio mecanizado

Medidas: Ø105×125 mm

Montaje: Empotrar en techo

IP: 43

IK:

Peso:

Datos técnicos

Atenuable: *

Driver: No incluido

Horas de vida: *

Lámpara: No incluida

Tipo de aislamiento: Clase II

Tipo de base:

GU5.3 (incluida)

Tipo de lámpara: MR16

Armónicas:

Corriente: 4.6 A / 0.5 - 0.2 A

Factor de potencia:

Frecuencia: 50/60 Hz

Potencia: 50 W

Temperatura de operación:

Tensión:

12 V~ / 100 - 240 V~

(requiere convertidor)

Ángulo de apertura: 30°

Flujo real: *

Flujo nominal: *

IRC: *

Temperatura de color: *

UGR: *

*Datos que dependen de la lámpara instalada.

Fotometría y Apertura



Accesorios (Se venden por separado)

¹ Filtro 052 light lavender

² Filtro 088 leme green

³ Filtro 100 spring yellow

⁴ Filtro 182 light red

⁵ Filtro 208 C.T orange

⁶ Filtro 763 wheat

⁷ Lente ACL

⁸ Lente ACL - ESMERIL

Formación de código

TH-3002.

ACABADO

B BLANCO
D DORADO
N NEGRO

CUENTA CON CERTIFICACIONES

