

MODELOS

TH-4204.B

TH-4204.N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminario downlight cuadrado sin bisel con arillos dirigibles.

APLICACIONES

Uso general, centros comerciales, tiendas de ropa, residencias y hoteles.

OBSERVACIONES

Accesorios no incluidos:

TH-4204.Bacc (marco blanco) / TH-4204.Nacc (marco negro)

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Negro con arillos negros / Negro con arillos blancos

Dimensiones: 460×160×80 mm

Corte: 460×160 mm

IP: 20

Material: Aluminio

IK:

Montaje: Empotrar

Peso: 2.25 Kg

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: *

Armónicas: *

Ángulo de apertura: *

Base: G53

Corriente: 1.18 A / 1.50 - 0.54 A

Flujo Nominal: *

Driver: No incluido

Factor de potencia: *

Flujo Real: *

Horas de vida: *

Frecuencia: *

IRC: *

Lámpara: No incluida

Potencia: 3×50 W

Temperatura de color: *

Tipo de aislamiento: Clase III

Temperatura de operación: -10 °C a +40 °C

UGR: *

Tipo de lámpara: AR111

Tensión: 127 V~ / 100 - 277 V~



* Los datos dependen de la lámpara que se utilice.

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TH-4204.

ACABADO

B Blanco
N Negro



460×160 mm



-www.illux.com.mx-

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. Última modificación: 12/02/20