

MODELOS

TL-1040.B30

TL-1040.B40

TL-1040.B65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria flat de empotrar en T de aluminio o suspender.

APLICACIONES

Uso general, oficinas, consultorios y almacenes.

OBSERVACIONES

Acrílico de alta calidad que no se pone amarillo con el paso del tiempo. Sistema de suspensión, KIT-SUS (Se vende por separado). TL-1040.Macc, marco color blanco (se vende por separado).

CARACTERÍSTICAS

Acabado: <i>Blanco</i>	Dimensiones: <i>603×603×10.5 mm</i>
Corte: <i>603×603 mm</i>	IP: <i>20</i>
Material: <i>PMMA</i>	IK:
Montaje: <i>Empotrar / Suspende</i>	Peso: <i>2.1 Kg</i>

DATOS TÉCNICOS

Atenuable: <i>No aplica</i>	Corriente: <i>0.40 - 0.14 A</i>	Flujo Nominal:
Driver: <i>Incluido</i>	Factor de potencia: <i>0.9</i>	Flujo Real: <i>3 200 lm (3 000 K) /</i>
Horas de vida: <i>30 000 h</i>	Frecuencia: <i>50/60 Hz</i>	<i>3 400 lm (4 000 K) /</i>
Lámpara: <i>Incluida</i>	Potencia: <i>40 W</i>	<i>3 600 lm (6 500 K)</i>
Tipo de aislamiento: <i>Clase II</i>	Temperatura de operación: <i>-15 °C a +35 °C</i>	IRC: <i>≥80</i>
Tipo de lámpara: <i>LED Sanan 4014</i>	Tensión: <i>100 - 277 V~</i>	Temperatura de color: <i>3 000 K / 4 000 K / 6 500 K</i>
Armónicas: <i><20%</i>	Ángulo de apertura: <i>120°</i>	UGR: <i><22</i>

FORMACIÓN DE CÓDIGO

TL-1040.B

TEMPERATURA

30 3 000 K
40 4 000 K
65 6 500 K

