

CATÁLOGO 08

lux®



VERSIÓN DIGITAL 1.1

2023

PANELES LED PARA INTERIOR |



PROYECTO: Escuela de jueces
LUMINARIA: TL-1040.A

Interior / Techo / Suspende / LED

Paneles LED tipo flat |

Fabricados en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP

LED

TL-1040.B30 BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40 BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65 BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



TL-1040.B30DIM BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40DIM BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65DIM BLANCO

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5




LED

TL-1064.B40 BLANCO

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65 BLANCO

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



TL-1040
TL-1064
TL-1039
TL-4740

LED

TL-1039.B30 BLANCO

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B40 BLANCO

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



TL-1039.B65 BLANCO

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

LED

TL-4740.B40 BLANCO

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 5



ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)

• TL-1040.MAcc
Marco color blanco
de empotrar.

• KIT-SUS
Kit de suspensión
4 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)

• TL-1039.MAcc
Marco color blanco
de empotrar.

• KIT-SUS6C
Kit de suspensión
6 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)

• TL-1064.MAcc
Marco color blanco
de empotrar.

• KIT-SUS6C
Kit de suspensión
6 cables.



* Sistema de suspensión fabricado en cable
acerado con suspensión máxima de 1 m.


- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 107).
- * Modelos atenuables 0-10 V~.



illux[®]

CATÁLOGO 08

Recursos Petroleros 11, bodega 6 y 7, Col. Industrial La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México CP. 54070 / Tel. (55) 5355 9797



www.illux.com.mx